

Verfügbare Thermodruckköpfe in Europa:

Nr.	Anwendung	Auflösung	Druckbreite (mm)	Geschwindigkeit (mm/Sek)	Walzendurchmesser (mm)	Betriebsspannung	Modell-Nr.
1	Strichcode + Etikett	8 dpm	54	200	20	24 V	KPC-54-8TAO1-STA
		8 dpm	72	200	20	24 V	KPC-72-8TAO1-STA
		8 dpm	108	200	20	24 V	KPC-108-8TAO1-STA
		8 dpm	104	300	25.4	24 V	KHT-104-8TAK1-STA
		12 dpm	107	300	25.4	24 V	KHT-107-12TAJ1-STB
		12 dpm	53	600	keine Beschränkung	24 V	KCE-53-12PAJ1-STB
		12 dpm	107	600	keine Beschränkung	24 V	KCE-107-12PAJ2-STB
		12 dpm	128	600	keine Beschränkung	24 V	KCE-128-12PAJ2-STB
		600 dpi	106	150	keine Beschränkung	24 V	KCE-106-24PAG4-STC
600 dpi	106	150	20	24 V	KBT-106-24TAG4-STB		
2	Mini-Drucker (POS)	8 dpm	54	75	12	24 V	KPB-54-8GAE1-STL
		8 dpm	72	75	12	24 V	KPB-72-8GAE1-STL
		8 dpm	108	75	12	24 V	KPB-108-8GAE1-STL
3	Handy-Terminal (Batterie)	8 dpm					KYT-48-8PAL1-STH
		8 dpm					KYT-48-8PAL1-STM
		8 dpm					KYT-48-8PAL1-STL
		8 dpm					KYT-72-8PAB1-STB
		8 dpm					KYT-104-8PAB1-STB
4	KIOSK Drucker	8 dpm	108	200	20	24 V	KPC-108-8TAO1-STA
		8 dpm	216	150	20	24 V	KPT-216-8MPP4-STA
							Plus POS
5	Farbdrucker	300 dpi	106	50	12	24 V	KYT-106-12FAN4-STH
6	Kartendrucker	8 dpm	40	100	keine Beschränkung	24 V	KSB320AA-STD
		300 dpi	57	50	keine Beschränkung	24 V	KEE-57-12GAN2-STA
		300 dpi	57	100	keine Beschränkung	24 V	KDE-57-12MGL2
7	Zweifarbigen						Bei örtlicher Vertriebsniederlassung erfragen
8	Waage (Standard)						Wie Barcode
9	Waage (Hohe Lebensdauer)	8 dpm	54	75	12	24 V	KPB-54-8GAE1-STL+M7
		8 dpm	72	75	12	24 V	KPB-72-8GAE1-STL+M7
		8 dpm	108	75	12	24 V	KPB-108-8GAE1-STL+M7
10	Matrix	600 dpi	301	20	24	24 V	KPH-301-24BAG4-STA
11	Frankierung	12 dpm	32	600	keine Beschränkung	24 V	KCE-32-12PAJ1
12	Schreiber Breit						Wie Barcode
		16 dpm	927	100	35	24 V	KWT-927-16MPT12-STA